

Фламко

Astrex

Каталог-прайс



Расширительные баки



Техника быстрого монтажа



Арматура для котельных



Термостатическая арматура



Сепараторы воздуха и шлама



Установки поддержания давления



Установки дегазации

2025

ООО «Фламко РУС»

Производство и поставка оборудования для инженерных систем

С 2006 года компания «Фламко РУС» в качестве официального представительства Flamco BV (Нидерланды) и Meibes GmbH (Германия) поставляет на рынки России и стран СНГ оборудование для инженерных систем.

В 2016 году в рамках стратегического партнерства с компанией Flamco B.V. (Голландия) на территории РФ был открыт производственный комплекс компании «Фламко РУС», на котором началось производство расширительных мембранных баков для систем тепло-, холодоснабжения и водоснабжения.

Совершенствуя российскую производственную программу, мы адаптируем и расширяем ассортимент выпускаемой продукции, предлагая рынку новые продуктовые линейки, такие как:

- в 2023 году запущено производство автоматических установок поддержания давления Flamcomat R;
- в 2024 году запущено производство автоматических установок вакуумной дегазации Vacumat R и сепараторов воздуха и шлама Smart R;
- также в 2024 году запущено производство распределительных коллекторов и гидравлических стрелок из нержавеющей стали для котельных мощностью до 85 кВт.

Вся выпускаемая продукция отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к компонентам систем отопления, имеет надежную конструкцию и обладает всеми необходимыми лицензиями, свидетельствами и сертификатами, включая сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001. Наша компания подтвердила высокое качество системы менеджмента производства продукции и дает нашим клиентам уверенность в партнерстве с нами!

В октябре 2023 года компания «Фламко РУС» преодолела знаковую отметку в 1 000 000 произведенных на территории РФ расширительных баков!



В 2024 году был зарегистрирован бренд Astrex.

Название бренда Astrex состоит из двух частей:

- Astra – с греч. "звезда" – источник тепла
- Ex – сокращение с англ "expansion vessel" – расширительный бак. Кроме этого "ex" также означает experience.

Мы открываем новые возможности для поставок продукции, которая попала в список заблокированных для импорта из Европы товаров. К таким продуктам относятся приводы смесительных клапанов, циркуляционные насосы, аксессуары для подключения и многое другое.

Flamco и Astrex – идеальная гармония всех элементов в современных системах отопления!

Расширительные мембранные баки Flamco (Россия)

Производственный комплекс в России



Производственный комплекс "Фламко РУС" расположен в Московской области, г. Ногинск, на территории технопарка "Атлант".

Стратегическое партнерство лидеров

Flamco B.V. – один из крупнейших производителей расширительных мембранных баков, а также фазоразделительной и защитной трубопроводной арматуры с более чем 60-летней историей и уникальными собственными разработками. Flamco B.V. располагает несколькими производственными комплексами в Европе, является лидером на многих региональных рынках мира. Оборудование Flamco B.V. поставляется в более, чем 70 стран.

В конце 50-х годов компания Flamco первой на европейском рынке разработала и представила концепцию закрытой циркуляционной системы отопления, которая основывается на применении расширительного мембранного бака Flexcon.

Обладая мощной технической и конструкторской базой, компания Flamco постоянно совершенствует свое оборудование и предлагает новые высокотехнологичные разработки в области оборудования для обеспечения безопасной и эффективной работы систем отопления, холодоснабжения, геосистем и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В России вот уже более 10 лет расширительные мембранные баки, автоматические установки поддержания давления, а также трубопроводная арматура Flamco успешно применяются на сложных и ответственных объектах гражданского и промышленного назначения, среди которых: масштабные высотные комплексы – объекты крупнейших строительных компаний; Олимпийских объектов в г. Сочи; тепловые пункты «МОЭК» и других теплоснабжающих организаций, крупные производственные и промышленные объекты.

"Фламко РУС" (Россия) – дочернее предприятие ведущего производителя энергоэффективных решений и оборудования для оптимизации работы источников тепла, распределении тепловой нагрузки по потребителям, а также организации внутренних инженерных систем отопления и горячего водоснабжения.

Flamco B.V., а также Meibes GmbH входят в состав инженерного концерна Aalberts N.V., объединяющего более 150 известных производителей оборудования.

В 2016 году "Фламко РУС" (до 2020 года "Майбес РУС") было начато производство расширительных мембранных баков в России.

Европейские технологии Flamco в России

Производство мембранных расширительных баков практически полностью автоматизировано. Основные технологические операции осуществляются на новых производственных линиях.

Гарантии качества – на каждом этапе производственного цикла.

На производстве действует масштабная система контроля качества: от предварительного аудита поставщиков, полноценного входного контроля комплектующих до производственного контроля на каждом участке и программы выходных испытаний готовой продукции.

Общий и технологический контроль осуществляется европейскими специалистами на регулярной основе, тем самым обеспечивается полное соответствие стандартам менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001, а также уникальным производственным технологиям Flamco.

Каждый произведенный нашей компанией расширительный бак проходит программу выходных испытаний, включающую следующие основные этапы:

- испытания на прочность и герметичность;
- визуально-измерительный контроль, включая контроль качества сварных соединений, а также качество окрашенной поверхности.
- в системе контроля также осуществляются периодические циклические испытания в соответствии с ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

FLEXCON R

Описание продуктовой линейки Flexcon R:

Расширительные мембранные баки Flexcon R с незаменяемой мембраной предназначены для применения в системах отопления, холодоснабжения как бытовых, так и промышленных объектов.

Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны 2-х типов существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.

FLEXCON R 8-80 литров, 6 бар

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max} , °C*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, Р с НДС
					Ø	H					
Flexcon R 8	8	1,5	6	70	235	261	G ¾" M	1,5	120	16010RU	3 414
Flexcon R 12	12	1,5	6	70	235	351	G ¾" M	2,0	90	16014RU	3 528
Flexcon R 18	18	1,5	6	70	290	357	G ¾" M	2,3	60	16020RU	3 718
Flexcon R 25	25	1,5	6	70	290	463	G ¾" M	3,1	48	16027RU	4 218
Flexcon R 35	35	1,5	6	70	390	496	G ¾" M	4,8	24	16037RU	6 810
Flexcon R 50	50	1,5	6	70	390	620	G ¾" M	6,6	20	16053RU	8 534
Flexcon R 80	80	1,5	6	70	390	864	G ¾" M	8,6	15	16083RU	11 417



Flexcon R 35-80 л с ножками для напольного монтажа.

FLEXCON R 110-1000 литров, 6 бар

Подключение к системе расположено в верхней точке бака.

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max} , °C*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, Р с НДС
					Ø	H					
Flexcon R 110	110	1,5	6	70	484	780	R 1"	20,5	8	16117RU	24 500
Flexcon R 140	140	1,5	6	70	484	950	R 1"	26,0	8	16147RU	29 606
Flexcon R 200	200	1,5	6	70	484	1296	R 1"	36,0	6	16207RU	35 788
Flexcon R 300	300	1,5	6	70	600	1330	R 1"	47,0	4	16303RU	48 586
Flexcon R 425	425	1,5	6	70	790	1176	R 1"	73,0	2	16423RU	74 945
Flexcon R 500	500	1,5	6	70	790	1320	R 1"	78,5	2	16506RU	82 751
Flexcon R 600	600	1,5	6	70	790	1540	R 1"	88,0	2	16603RU	103 399
Flexcon R 800	800	1,5	6	70	790	1890	R 1"	118,5	2	16803RU	141 068
Flexcon R 1000	1000	1,5	6	70	790	2270	R 1"	130,0	2	16903RU	188 340



FLEXCON R 110-1000 литров, 10 бар

Подключение к системе расположено в верхней точке бака.

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max} , °C*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, Р с НДС
					Ø	H					
Flexcon R 110	110	3	10	70	484	780	R 1"	38,5	8	16106RU	33 978
Flexcon R 140	140	3	10	70	484	950	R 1"	42,5	8	16136RU	38 039
Flexcon R 200	200	3	10	70	600	960	R 1"	56,0	4	16196RU	46 354
Flexcon R 300	300	3	10	70	600	1330	R 1"	69,5	4	16296RU	56 730
Flexcon R 425	425	3	10	70	790	1176	R 1"	100,0	2	16416RU	80 191
Flexcon R 500	500	3	10	70	790	1320	R 1"	111,0	2	16510RU	93 353
Flexcon R 600	600	3	10	70	790	1540	R 1"	124,5	2	16596RU	118 478
Flexcon R 800	800	3	10	70	790	1890	R 1"	173,5	2	16796RU	206 854
Flexcon R 1000	1000	3	10	70	790	2270	R 1"	202,0	2	16896RU	287 841



* Для баков Flexcon R максимальная допустимая температура теплоносителя до +120 °C, при длительной эксплуатации на мембране до +70 °C.

FLEXCON RM

Описание продуктовой линейки Flexcon RM:

Расширительные мембранные баки Flexcon RM с заменяемой мембраной и манометром предназначена для применения в системах отопления, холодоснабжения.

Встроенный манометр расширительных баков Flexcon RM объемом от 110 до 300 л располагается на боковой поверхности, объемом от 425 до 1000 л – на верхнем фланце.

Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные тяжелые фланцы;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.

Flexcon RM Расширительные баки от 110 до 1000 л, 1,5/6 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром



Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	Р _{раб.} , бар	t _{max} , °C*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, Р с НДС
					Ø	Н					
Flexcon RM 110	110	1,5	6	70	484	803	G 1 1/4" M	22	8	26030RU	103 937
Flexcon RM 200	200	1,5	6	70	484	1315	G 1 1/4" M	36	6	26031RU	126 446
Flexcon RM 300	300	1,5	6	70	600	1349	G 1 1/4" M	45	4	26032RU	132 998
Flexcon RM 425	425	1,5	6	70	790	1274	G 1 1/4" M	68	2	26033RU	160 748
Flexcon RM 500	500	1,5	6	70	790	1432	G 1 1/4" M	75	2	26065RU	225 410
Flexcon RM 600	600	1,5	6	70	790	1634	G 1 1/4" M	85	2	26034RU	263 542
Flexcon RM 800	800	1,5	6	70	790	1981	G 1 1/4" M	114	2	26035RU	305 941
Flexcon RM 1000	1000	1,5	6	70	790	2330	G 1 1/4" M	130	2	26036RU	371 354

Flexcon RM Расширительные баки от 110 до 1000 л, 3,0/10 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром



Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	Р _{раб.} , бар	t _{max} , °C*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, Р с НДС
					Ø	Н					
Flexcon RM 110	110	3	10	70	484	803	G 1 1/4" M	40	8	26037RU	171 152
Flexcon RM 200	200	3	10	70	600	979	G 1 1/4" M	55	4	26038RU	192 900
Flexcon RM 300	300	3	10	70	600	1349	G 1 1/4" M	62	4	26039RU	230 461
Flexcon RM 425	425	3	10	70	790	1274	G 1 1/4" M	103	2	26040RU	312 672
Flexcon RM 500	500	3	10	70	790	1432	G 1 1/4" M	108	2	26066RU	389 272
Flexcon RM 600	600	3	10	70	790	1634	G 1 1/4" M	131	2	26041RU	466 152
Flexcon RM 800	800	3	10	70	790	1981	G 1 1/4" M	175	2	26042RU	530 165
Flexcon RM 1000	1000	3	10	70	790	2330	G 1 1/4" M	203	2	26043RU	606 149

* Для баков Flexcon RM максимальная допустимая температура теплоносителя до +120 °C, при длительной эксплуатации на мембране до +70 °C.

Flexcon RM Расширительные баки от 1200 до 8000 л, 1,5/10 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром

2

Тип	Емкость, л	Давление газа, бар	Р _{раб} , бар	Размеры, мм		Подключение	Вес, кг	Артикул	Цена, ₽ с НДС
				Ø	Н				
Flexcon RM 1200	1200	1,5	10	1000	2160	DN 80	360	22148RU	По запросу
Flexcon RM 1600	1600	1,5	10	1000	2660	DN 80	436	22149RU	По запросу
Flexcon RM 2000	2000	1,5	10	1200	2420	DN 80	590	22150RU	По запросу
Flexcon RM 2800	2800	1,5	10	1200	3020	DN 80	620	22158RU	По запросу
Flexcon RM 3500	3500	1,5	10	1200	3810	DN 80	730	22151RU	По запросу
Flexcon RM 5000	5000	1,5	10	1500	3690	DN 80	870	22152RU	По запросу
Flexcon RM 6700	6700	1,5	10	1500	4645	DN 80	1770	22153RU	По запросу
Flexcon RM 8000	8000	1,5	10	1500	5290	DN 100	2000	22154RU	По запросу



AIRFIX R

Описание продуктовой линейки Airfix R:

Расширительные мембранные баки Airfix R с незаменимой мембраной предназначен для применения в системах горячего и холодного водоснабжения как бытовых, так и промышленных объектов.

Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы из нержавеющей стали. Не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.

Airfix R 8-80 литров, 10 бар



Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб.} , бар	t _{max} , °C*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, руб с НДС
					Ø	Н					
Airfix R 8	8	4	10	70	235	261	G ¾" М	1,9	120	24259RU	4 565
Airfix R 12	12	4	10	70	235	351	G ¾" М	2,3	90	24349RU	4 892
Airfix R 18	18	4	10	70	290	357	G ¾" М	2,8	60	24459RU	6 125
Airfix R 25	25	4	10	70	290	463	G ¾" М	3,4	48	24559RU	6 854
Airfix R 35	35	4	10	70	390	496	G ¾" М	5,7	24	24659RU	9 626
Airfix R 50	50	4	10	70	390	620	G ¾" М	8,9	20	24749RU	16 255
Airfix R 80	80	4	10	70	390	864	G ¾" М	11,8	15	24809RU	20 816

Airfix R 35-80 л с ножками для напольного монтажа.

AIRFIX RH

Описание продуктовой линейки Airfix RH:

Расширительные мембранные баки Airfix R с незаменимой мембраной предназначены для систем хозяйственно-бытового водоснабжения. Применимы для установок повышения давления. Служат для компенсации температурного расширения воды в системах хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения, а также для использования в качестве гидроаккумулятора для уменьшения количества включений-выключений повысительных насосов.

Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны повышенной толщины существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы из нержавеющей стали. Не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии;
- Пластиковые ножки и верхняя площадка исключают зоны непрокраса для защиты от коррозии;
- Футорка под плоское уплотнение ¾"x1" с уплотнением в комплекте для универсального подключения как ¾", так и 1".

Airfix RH 25-50 литров, 10 бар



Наименование	Объем, л	Диаметр, D, мм	Длина, L, мм	Высота, H, мм	Подключение	Вес, кг		Артикул	Цена, руб с НДС
Airfix RH 25	25	290	460	325	¾" / 1" *	4,6	36	24880RU	8 903
Airfix RH 50	50	390	520	425	¾" / 1" *	9,0	20	24890RU	19 696

* Подключение 1" с использованием футорки в комплекте.

AIRFIX RP-D

Описание продуктовой линейки Airfix RP-D:

Предназначены для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации систем питьевого и технического водоснабжения с температурой воды до 70 °С.

Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские проходные мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы из нержавеющей стали. Не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.
- Резьбовое соединение в верхней части бака позволяет установить реле давления или манометр.

Airfix RP-D Расширительные баки от 110 до 300 л, 4,0/8 бар, с заменяемой мембраной

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	Р _{раб.} , бар	t _{max} , °С*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, Р с НДС
					Ø	Н					
Airfix RP-D 110	110	4	8	70	484	803	G 1" M	19,5	8	26067RU	30 168
Airfix RP-D 140	140	4	8	70	484	969	G 1" M	23,0	8	26068RU	41 344
Airfix RP-D 200	200	4	8	70	600	976	G 1" M	35,0	4	26069RU	55 104
Airfix RP-D 300	300	4	8	70	600	1349	G 1 ¼" M	52,5	4	26070RU	66 721



AIRFIX RP

Описание продуктовой линейки Airfix RP:

Предназначены для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации систем питьевого и технического водоснабжения с температурой воды до 70 °С.

Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные тяжелые фланцы, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.
- Резьбовое соединение в верхней части бака позволяет установить реле давления или манометр.

Airfix RP Расширительные баки от 140 до 500 л, 4,0/10 бар, с заменяемой мембраной

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	Р _{раб.} , бар	t _{max} , °С*	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг		Артикул	Цена, Р с НДС
					Ø	Н					
Airfix RP 140	140	4	10	70	484	969	G 1 ¼" M	44	8	26045RU	157 192
Airfix RP 200	200	4	10	70	600	979	G 1 ¼" M	54	4	26046RU	183 255
Airfix RP 300	300	4	10	70	600	1349	G 1 ¼" M	61	4	26047RU	218 938
Airfix RP 425	425	4	10	70	790	1199	G 1 ¼" M	98	2	26048RU	297 038
Airfix RP 500	500	4	10	70	790	1355	G 1 ¼" M	104	2	26061RU	369 808



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ

FLEXCONSOLE R

Описание:

Консоли Flexconsole R предназначены для настенного монтажа расширительных баков объемом 8-25 литров. Оснащаются монтажной пластиной с двумя пазами для точного размещения баков на стене.

Преимущества:

- Flexconsole R White SST выполнена из нержавеющей стали AISI 316;
- Цвет аналогичен расширительным бакам Flexcon, Airfix R;
- Подключение расширительных баков $\frac{3}{4}$ ";
- Flexconsole R оснащена краном Маевского для удаления воздуха в верхней точке;
- Подходят для сред с содержанием гликоля до 50%.

Консоли Flexconsole R



Наименование	Тип присоединения			Артикул	Цена, ₽ с НДС
	A	B			
Консоль «Flexconsole R» $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$, цвет красный	G $\frac{3}{4}$ " F	G $\frac{3}{4}$ " F	10	27950	3 516
Консоль «Flexconsole R White SST» $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$, цвет белый, из нержавеющей стали	G $\frac{1}{2}$ " F	G $\frac{1}{2}$ " F	10	27906	8 030

МВ


Описание:

Настенное крепление МВ для монтажа расширительных баков объемом 8-25 л. Поставляется в комплекте с хомутом для фиксации расширительных баков различного диаметра.

Преимущества:

- Надежное и простое решение для монтажа расширительных баков 8-25 л непосредственно на стене;
- Стальной хомут в комплекте позволяет зафиксировать расширительные баки различного диаметра.

Комплект быстрого крепления на стену МВ с хомутом



Для монтажа баков Flexcon/Airfix емкостью 8–25 литров.

Наименование	Размеры, мм				Артикул	Цена, ₽ с НДС
	A	B	C			
Комплект быстрого крепления на стену МВ с хомутом	94	113	26	1	A27951	по запросу

Устройства соединительные резьбовые

Для быстрого подключения/отключения расширительных баков до 25 литров к системе. Позволяет заменять расширительный бак без сброса давления или дренирования системы.

Наименование	Тип присоединения		Размер С, мм		Артикул	Цена, Р с НДС
	А	В				
Устройство соединительное резьбовое	R ¾"	G ¾" F	68	1	A27920	По запросу



Устройства соединительные резьбовые с дренажем

Для быстрого подключения/отключения расширительных баков до 80 литров к системе. Позволяет заменять расширительный бак без сброса давления или дренирования системы.

Встроенный отсечной механизм с возможностью опломбировки позволяет производить обслуживание и проверку давления без демонтажа бака.

Наименование	Тип присоединения		Размер С, мм		Артикул	Цена, Р с НДС
	А	В				
Устройство соединительное резьбовое с дренажем ¾"	Rp ¾"	G ¾" F	92	1	A28920	По запросу
Устройство соединительное резьбовое с дренажем 1"	Rp 1"	G 1" F	100	1	A22390	По запросу

